Обозначение	TIH L33MB	TIH L44MB	TIH L77MB
Максимальный вес детали	350 кг	600 кг	600 кг
Диапазон диаметра отверстия детали	115-700 мм	150-800 мм	150-800 мм
Рабочая зона (Ш*В)	330*320 мм	465*492 мм	765*792 мм
Диаметр катушки	150 мм	175 мм	175 мм
Стандартные сердечники (входят в комплект поставки) для соответствия минимальному диаметру отверстия детали	115 мм	150 мм	150 мм
Максимальное потребление энергии, кВА	TIH L33MB/MV: 15 TIH L33MB/LV: 15	TIH L44MB/LV: 20-24 TIH L44MB/MV: 20-23	TIH L77MB/LV: 20-24 TIH L77MB/MV: 20-23
Напряжение: 200-240 В/50-60 Гц 400-460 В/50-60 Гц	TIH L33MB/LV TIH L33MB/MV	TIH L44MB/LV TIH L44MB/MV	TIH L77MB/LV TIH L77MB/MV
Контроль температуры	0-250°C; с шагом в 1°C	0-250°C; с шагом в 1°C	0-250°C; с шагом в 1°C
Контроль времени	0-120 минут; с шагом 0,1 минуты	0-120 минут; с шагом 0,1 минуты	0-120 минут; с шагом 0,1 минуты
Размагничивание по нормам SKF	<2 А/см	<2 А/см	<2 А/см
Максимальная температура нагрева	250°C	250°C	250°C
Размеры (Ш*Г*В)	400*743*550 мм	1200*600*850 мм	1320*600*1150 мм
Вес	140 кг	324 кг	415 кг
Гарантия	3 года + дополнительно 1 год после регистрации продукта	3 года + дополнительно 1 год после регистрации продукта	3 года + дополнительно 1 год после регистрации продукта